



## Teknisk datablad.

# Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455



Performance Component WT455 gir en fantastisk topplakk finish. Den gir forbedringer under bearbeidelsen med en enklere påføring, og det oppnåes en mer slett og fin overflate. Den er kun anbefalt i solide farger. Performance Component WT455 er spesielt utviklet til bruk i ekstreme (lav luftfuktighet) klimatiske forhold og oppnår en perfekt overflate, selv under sprøyteforhold som ikke er optimale.

- Her oppnåes en forbedret homogen oppfuktning i underlaget, dermed blir påføringen av baselakken enklere.
- Lett bruk av støvklut rett etter avlufting er mulig.
- Gir en silkemyk fin baselakk finish.
- Brukes kun i solide farger.
- Optimal klarlakk finish.
- Ved ekstreme klima forhold (ved lav relativ luftfuktighet) sikrer WT 455 en bedre filmdannelse og dermed unngås overflatedefekter.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

# Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455

## Klargjøring av produkter - Påføring med Performance Component WT 455



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Refererer til original Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 TDS og valgt kvalitet.



| for 2-sjikt farger |              | Baselakk                      | Performance Komponent* | Additiv        |
|--------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
|                    |              | Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 | WT 455                 | WT 6050 / 6052 |
| Standard           | Tette farger | 100                           | 10%                    | 10%            |
| Standard           | Effektfarger | 100                           | -                      | 20%            |

| for 3-sjikt farger |                               | Baselakk                      | Performance Komponent* | Herder | Additiv        |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|----------------|
|                    |                               | Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 | WT 455                 | 3080   | WT 6050 / 6052 |
| Standard           | Tette farger                  | 100                           | 10%                    | -      | 10%            |
| 2K herder          | Tette farger                  | 100                           | 10%                    | 5%     | 10%            |
| Bunnfarge          | Blend-in Additive 1050 / 1051 | 100                           | -                      | 5%     | -              |
| Standard           | Effektfarger                  | 100                           | -                      | -      | 20%            |
| 2K herder          | Effektfarger                  | 100                           | -                      | 5%     | 20%            |

| Super høy effekt med Aluminium farger (inneholdende WT305) |              | Baselakk                      | Performance Komponent* | Additiv |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------|---------|
|  |              | Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 | WT 455                 | WT 6052 |
| Standard   | Effektfarger | 100                           | -                      | 50%     |

| Med Permahyd Hardener 3080          |                               | Baselakk                      | Performance Komponent* | Herder | Additiv        |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|----------------|
|                                     |                               | Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 | WT 455                 | 3080   | WT 6050 / 6052 |
| Permasolid HS Speed Clear Coat 8810 | Tette farger                  | 100                           | 10%                    | 5%     | 10%            |
| Permasolid HS Speed Clear Coat 8810 | Effektfarger                  | 100                           | -                      | 5%     | 20%            |
| Permasolid HS Speed Clear Coat 8810 | Blend-in Additive 1050 / 1051 | 100                           | -                      | 5%     | -              |
| Motorrom / interiør                 | Tette farger                  | 100                           | -                      | 10%    | 10%            |
| Motorrom / interiør                 | Effektfarger                  | 100                           | -                      | 10%    | 20%            |

\*Røres godt etter tilsetning av Performance Component WT 455  
Ikke bruk Performance Component WT 455 ved klima med høy luftfuktighet >50%



Refererer til original Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 TDS og valgt kvalitet.  
Anvendes samme arbeidsdag. Blandet farge må ikke lagres med tilsetning av Performance Komponent WT455.



|                   | Sprøytedyse | Sprøytetrykk |   |
|-------------------|-------------|--------------|---|
| <b>Kompatibel</b> | 1.2 - 1.3   | 1.8 - 2 bar  | Refererer til original Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 TDS til valgt kvalitet. |
| <b>HVLP</b>       | 1.2 - 1.3   | 0.7 bar      | Refererer til original Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 TDS til valgt kvalitet. |

Se produsentens instruksjoner



1.5 Strøk

Refererer til original Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 TDS og valgt kvalitet.



Om valg av tørkemetode, se egen side



Klarlakk

VOC-tilpasset

2004/42/II(B)(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

# Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455


## Produkter

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455

## Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.



12 - 25 µm



Refererer til original TDS og valgt kvalitet.



Rengjør etter bruk i en egnet pistolvasker for vannfortynnbare produkter

## Anmerkninger

- Opprøring av Performance Komponent WT455 i miksemaskinen er ikke anbefalt. Ristes lett før bruk.
- Performance Komponent WT455 er utviklet for bruk ved kritiske forhold, f.kes. lav luftfuktighet og ovntørking.
- Ikke anvend Performance Komponent WT455 ved klima med høy luftfuktighet >50% rel. luftfuktighet.
- For informasjon om relevant påføringsprosesser, se aktuell original Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 TDS.
- Etter tilsetning av Performance Komponent WT455 i Permahyd Hi-TEC Baselakk 480, sørg for at denne blandingen blir rørt godt opp før tilsetning av WT 6050 / 6052.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.