



Anwendungstechnische Information.

Raderal® Kunststoff Spachtel 2015 schwarz

Spezieller hochelastischer 2K Polyesterpachtel für Kunststoffuntergründe

Raderal Kunststoff Spachtel 2015 schwarz ist für die Beseitigung von geringfügigen Oberflächenschäden wie Schrammen und Kratzer auf den gängigsten Kunststoffen geeignet.

- Erzielt eine porenfreie, feine Oberfläche.
- Ist leicht ziehbar.
- Besitzt eine gute Haftung.
- Bietet eine hohe Flexibilität auf Kunststoffen.



Nur für den professionellen Gebrauch!

Spies Hecker näher dran.




Eine Marke der Axalta Coating Systems

Raderal® Kunststoff Spachtel 2015 schwarz


Product preparation - application STANDARD



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Reparaturen an gereinigten und geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Außenbereich von Fahrzeugen
 Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen und gereinigt. Für beste technologische Eigenschaften wird die Verwendung von Plastic-Primer bevorzugt. Ein Spritzgang, 10 Minuten Abluftzeit bei 18 - 22°C
 Neuteile aus Kunststoff im Außenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur Vorreinigung ein mit Kunststoff Reiniger getränktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur Nachreinigung ein mit Kunststoff Reiniger angefeuchtetes Tuch verwenden



Spachtel	Gewicht
Gewicht	Gewicht
100	2
2015	BPO White



Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 Min. - 6 Min.




Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen und Lufteinschlüsse vermeiden.



	BPO WHITE
20 °C	30 Min.
60 - 65 °C	15 Min.



P120 - P240
 P120 - P240



Elastifizierter 2K Füller

VOC-konform

2004/42/IIB(b)(250) 240: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(b)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 250 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 240 g/l.

Raderal® Kunststoff Spachtel 2015 schwarz

Produkte

Raderal® Kunststoff Spachtel 2015 schwarz

BPO HARDENER PASTE WHITE



Nach Gebrauch mit einer geeigneten lösemittelhaltigen Reinigungsverdünnung reinigen.

Hinweis

- Nicht mehr als die empfohlene Härtermenge zugeben, um Ausblutungserscheinungen und Fleckenbildung zu vermeiden.
- Nicht auf 1K-Grundierungen, Wash Primer oder thermoplastischen Acryl-Lacken auftragen.
- Nicht nass schleifen.
- Beschädigte PKW-Kunststoffuntergründe sorgfältig reinigen, anschließend die Oberflächenschäden mit P120 - P180 anschleifen.
- Mindestreaktionstemperatur +5°C.
- Zur Erzielung sehr guter Haftungseigenschaften wird der Einsatz eines Kunststoff Haftprimers vor Spachtelauftrag bevorzugt. Ein Spritzgang, 10 Min. Abluftzeit.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.