



Tekniska datablad.

Permasolid® Matting Component MA 110



Permasolid Matting Component MA 110 ger matt topplack på metall- och plastunderlag när den används tillsammans med Permasolid HS Clear Coats och Permasolid HS Automotive Top Coat 275.

- Ger möjlighet att välja olika glansgrader på topplacken.
- Gör det möjligt att justera elasticiteten.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permasolid® Matting Component MA 110


Product preparation - application



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Ytorna måste vara förberedda enligt rekommendationer i TDS för den utvalda produkten.



Sprutfärdig





Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 600: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 600 g/l

Permasolid® Matting Component MA 110

Product preparation - application

	Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.
	Ytorna måste vara förberedda enligt rekommendationer i TDS för den utvalda produkten.
	Sprutfärdig
	Inte tillämpligt
VOC anpassad	Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permasolid® Matting Component MA 110


Produkter

Permasolid® Matting Component MA 110

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.



Permasolid® Matting Component MA 110 kan överlackeras inom 24 timmar, med lätt slipning



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Grad av matthet är beroende på applicering. Ett vått skikt ger högre glans än ett tunnare skikt.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.