



## Anwendungstechnische Information.

# Permaloid® Silikon Entferner 7010



### Hochwertiger Silikon Entferner für Kunststoffteile und konventionelle Lackmaterialien

Permaloid Silikon Entferner 7010 ist ein Gemisch aus langsam verdunstenden organischen Lösemitteln und wird hauptsächlich zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen auf Metall und Kunststoff eingesetzt.

- Erzielt eine antistatische Wirkung bei Kunststoffteilen.
- Enthält milde Lösemittel.
- Dank eines höheren Flammpunktes ist die Lagerung einfach.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Spies Hecker näher dran.




Eine Marke der Axalta Coating Systems

# Permaloid® Silikon Entferner 7010


## Product preparation - application Kunststoff Vorbereitung



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Reparaturen an geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Außenbereich von Fahrzeugen  
 Neuteile aus Kunststoff im Außenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur Vorreinigung ein mit Permaloid Silikon Entferner 7010 getränktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur Nachreinigung ein mit Permaloid Silikon Entferner 7010 angefeuchtetes Tuch verwenden. Oberfläche abwischen, um Verunreinigungen zu lösen und zu entfernen. Sofort mit einem sauberen Tuch abwischen.  
 Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.  
 Alle Spuren von Trennmitteln gründlich entfernen.



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform

2004/42/IIB(a)(850) 770: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(a)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 850 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 770 g/l.

# Permaloid® Silikon Entferner 7010


## Product preparation - application Vorreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Alt- oder Werklackierung, ungeschliffen.  
 Alt- oder Werklackierung, gut geschliffen.  
 Ungeschliffene Original-Werksgrundierung (KTL).  
 Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen.  
 Blankes Stahlblech, geschliffen.  
 Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen.  
 Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.  
 Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene Flächen.  
 Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.  
 Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.  
 Permaloid Silikon Entferner 7010 keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen. Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform

2004/42/IIB(a)(850) 770: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(a)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 850 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 770 g/l.

# Permaloid® Silikon Entferner 7010


## Product preparation - application Endreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen.  
 Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.  
 Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.  
 Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.  
 Permaloid Silikon Entferner 7010 keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen. Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

# Permaloid® Silikon Entferner 7010

## Produkte

Permaloid® Silikon Entferner 7010

## Hinweis

- Für detaillierte Informationen zu geeigneten Kunststoffuntergründen, siehe Spies Hecker Datenblatt Lackierung von Kunststoffuntergründen - SHPlasticSystem.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.