

Ficha Técnica.

Permaloid® Silicone Remover 7799

Desengrasante de secado rápido para materiales de pintura convencionales

El desengrasante Permaloid Silicone Remover 7799 es una mezcla de disolventes orgánicos de evaporación rápida, que se usa principalmente para eliminar aceite y grasa de superficies metálicas.

- Limpia bien los substratos metálicos antes de pintarlos con productos de base disolvente.

¡Sólo para uso profesional!

Spies Hecker – más cerca.

An Axalta Coating Systems Brand

Permaloid® Silicone Remover 7799

Product preparation - application Limpiador de preparación

	Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.
	Pintado antiguo u original no lijado. Pintado antiguo o original bien lijado. Imprimación de origen, sin lijar. Imprimación de origen (cataforesis), lijada. Acero desnudo lijado. Acero galvanizado o aluminio blando lijados. Sustratos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes y lijados. Superficies pretratadas con productos 2K de poliéster y luego lijadas suavemente Secar con una bayeta limpia. Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias. No dejar nunca que Permaloid® Desengrasante 7799 se evapore en la superfice. Tratar sólo una pequeña zona cada vez. Desengrasar la superficie lijada con Permaloid® Desengrasante 7799 justo antes de aplicar un fondo o un acabado.
	Listo para usar
	No es aplicable
Cumple la legislación COV	Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Permaloid® Silicone Remover 7799

Product preparation - application Limpiador final

	Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.
	Pintado antiguo o original bien lijado. Sustratos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes y lijados. Desengrasar la superficie lijada con Permaloid® Desengrasante 7799 justo antes de aplicar un fondo o un acabado. Secar con una bayeta limpia. Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias. No dejar nunca que Permaloid® Desengrasante 7799 se evapore en la superfice. Tratar sólo una pequeña zona cada vez.
	Listo para usar
	No es aplicable
Cumple la legislación COV	Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Permaloid® Silicone Remover 7799

Productos

Permaloid® Silicone Remover 7799

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Spies Hecker. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Spies Hecker, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.