



## Fiche Technique

---

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7010



Nettoyant anti-silicone de haute qualité pour les pièces en plastique et conventionnelles

Permaloid Silicone Remover 7010 est un mélange de solvants organiques s'évaporant lentement, et est principalement utilisé pour éliminer les résidus d'huile et de graisse sur le métal ou le plastique.

- Produit avec une action antistatique pour les pièces en plastique.
- Il contient des solvants doux.
- Le stockage est simple grâce à un point éclair plus élevé.

Pour usage professionnel uniquement !

Spies Hecker plus proche tout simplement



Une marque d'Axalta Coating Systems

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7010

## Product preparation - application Nettoyant de Préparation




Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Peinture d'origine ou ancienne non poncée.  
 Ancienne peinture ou d'origine convenablement poncée.  
 Impression d'origine (cataphorèse), non poncée.  
 Impression d'origine constructeur (cataphorèse), poncée.  
 Acier galvanisé ou aluminium tendre poncé.  
 Supports en polyester renforcé de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage et poncés.  
 Surfaces pré-traitées avec des produits 2K polyester puis finement poncées  
 Essuyer avec un chiffon sec.  
 Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.  
 Ne jamais laisser Permasolid Silicone Remover 7010 s'évaporer de la surface. Traiter de petites surfaces à la fois.



Distance de pistelage: Garder une distance de 15 - 20 cm.



Non applicable

Conforme COV

2004/42//IIB(a)(850) 770: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 770 g/l.

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7010

## Product preparation - application Préparation pour Plastique




Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Réparations des pièces automobiles extérieures en plastique, nettoyées et poncées  
 Pour les éléments plastiques extérieur neufs sur les véhicules, chauffer 60 min. 60-65°C / premier nettoyage avec un chiffon imbibé Permasolid Silicone Remover 7010 / pour le nettoyage final utiliser un chiffon humidifié Permasolid Silicone Remover 7010.  
 Essuyer la surface pour détacher et enlever les contaminants. Immédiatement, essuyez soigneusement avec un chiffon propre.  
 Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.



Distance de pistelage: Garder une distance de 15 - 20 cm.



Non applicable

Conforme COV

2004/42//IIB(a)(850) 770: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 770 g/l.

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7010

## Product preparation - application Nettoyant Final




Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Ancienne peinture ou d'origine convenablement poncée.  
 Supports en polyester renforcé de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage et poncés.  
 Essuyer avec un chiffon sec.  
 Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.  
 Ne jamais laisser Permasolid Silicone Remover 7010 s'évaporer de la surface. Traiter de petites surfaces à la fois.



Distance de pistelage: Garder une distance de 15 - 20 cm.



Non applicable

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7010

## Produits

Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7010

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Spies Hecker. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Spies Hecker, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.