



## Fiche Technique

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7799



**Nettoyant anti-silicone à séchage rapide pour peintures conventionnelles**

Le Nettoyant Anti-Silicone Permaloid 7799 est un mélange de solvants organiques à évaporation rapide utilisé principalement pour éliminer les résidus d'huile et de graisse sur les surfaces métalliques.

- Pour le nettoyage des supports métalliques avant l'application de peintures solvantées.

Pour usage professionnel uniquement !

Spies Hecker plus proche tout simplement



Une marque d'Axalta Coating Systems

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7799


## Product preparation - application Nettoyant de Préparation



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Peinture d'origine ou ancienne non poncée.  
 Ancienne peinture ou d'origine convenablement poncée.  
 Impression d'origine (cataphorèse), non poncée.  
 Impression d'origine constructeur (cataphorèse), poncée.  
 Acier nu poncé.  
 Acier galvanisé ou aluminium tendre poncé.  
 Supports en polyester renforcé de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage et poncés.  
 Surfaces pré-traitées avec des produits 2K polyester puis finement poncées  
 Essuyer avec un chiffon sec.  
 Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.  
 Ne jamais laisser Permaloid® Nettoyant Anti-silicone 7799 s'évaporer de la surface. Ne traiter qu'une petite surface à la fois.  
 Dégraisser la surface poncée avec Permaloid® Nettoyant Anti-silicone 7799 juste avant l'application des sous-couches ou des finitions.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7799


## Product preparation - application Nettoyant Final



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Ancienne peinture ou d'origine convenablement poncée.  
 Supports en polyester renforcé de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage et poncés.  
 Dégraisser la surface poncée avec Permaloid® Nettoyant Anti-silicone 7799 juste avant l'application des sous-couches ou des finitions.  
 Essuyer avec un chiffon sec.  
 Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.  
 Ne jamais laisser Permaloid® Nettoyant Anti-silicone 7799 s'évaporer de la surface. Ne traiter qu'une petite surface à la fois.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

# Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7799

## Produits

Permaloid® Nettoyant Anti-Silicone 7799

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Spies Hecker. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Spies Hecker, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.