



Scheda Tecnica

Permaloid® Silicone Remover 7010



Antislilicone di alta qualità per parti in plastica e materiali vernicianti convenzionali

Permaloid Silikon Entferner 7010 è una miscela di solventi organici a lenta evaporazione usato soprattutto per rimuovere residui di olio e grasso da metallo e plastica.

- Effetto antistatico sulle parti in plastica.
- Contiene solventi leggeri.
- Lo stoccaggio è più sicuro grazie al punto di infiammabilità più alto.

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.



Un marchio di Axalta Coating Systems

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Plastic Preparatory



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Riparazione di parti esterne in plastica comune per auto, carteggiate.
 Nuove parti esterne in plastica per auto, 60 min. 60-65 ° C / prima pulire utilizzando un tampone ultrafine imbevuto di Permaloid Silicone Remover 7010 / pulizia finale usando un panno inumidito con Permaloid Silicone Remover 7010.
 Lucidare la superficie per eliminare le impurita'. Immediatamente, pulire scrupolosamente con un panno pulito
 Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso
 Rimuovere accuratamente tutte le tracce di agenti distaccanti.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla normativa VOC


2004/42/IIB(a)(850) 770: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 770g/l.

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Pulitore per preparazione



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Verniciatura vecchia o originale non carteggiata
 Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
 Primer OEM (e-coat), non carteggiato
 OEM Primer (e-coat), carteggiato.
 Acciaio nudo carteggiato
 Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato
 Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati
 Superfici pretrattate con prodotti poliestere 2k e poi carteggiate finemente
 Asciugare con un panno pulito
 Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso
 Non lasciare mai Permaloid Silicone Remover 7010 evaporare sulla superficie. Trattare una piccola superficie per volta.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIIB(a)(850) 770: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 770g/l.

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Pulizia Finale



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
 Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati
 Asciugare con un panno pulito
 Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso
 Non lasciare mai Permaloid Silicone Remover 7010 evaporare sulla superficie. Trattare una piccola superficie per volta.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

Permaloid® Silicone Remover 7010

Prodotti

Permaloid® Silicone Remover 7010

Note

- Per informazioni dettagliate sui substrati plastici idonei, fare riferimento a Spies Hecker Plastic Painting System TDS - SHPlasticSystem.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.