



Technisch Informatieblad

Permasolid® Matt Komponente MA 110



Permasolid Matt Komponente MA 110 zorgt voor een matte aflak voor metalen en kunststof ondergronden als het samen wordt gebruikt met de Permasolid HS Klarlack en Permasolid HS Autolack 275.

- Maakt verschillende glansniveaus van de aflak mogelijk.
- Laat instelling van de elasticiteit toe.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!



Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand



Permasolid® Matt Komponente MA 110

Product preparation - application

	Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.
	Oppervlakken moeten voorbereid worden volgens de richtlijnen in de TDS van de geselecteerde kwaliteit.
	Gebruiksklaar
	Niet van toepassing
VOC-Conform	2004/42/IIIB(e)(840) 600: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 600 g/l.

Permasolid® Matt Komponente MA 110

Product preparation - application

	Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.
	Oppervlakken moeten voorbereid worden volgens de richtlijnen in de TDS van de geselecteerde kwaliteit.
	Gebruiksklaar
	Niet van toepassing
VOC-Conform	Deze productmix is niet VOC-conform

Permasolid® Matt Komponente MA 110


Producten

Permasolid® Matt Komponente MA 110

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



Permasolid® Matt Komponente MA 110 kan overgespoten worden binnen 24 uur, met scuff opgeruwd



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- De matheidsgraad is afhankelijk van de applicatie. Een natte laag geeft een hogere glans dan een dunne laag.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.