



Technisch Informatieblad

Permaloid® Silikon Entferner 7010



Kwalitatief hoogwaardige Silikon Entferner voor kunststof delen en conventioneel spuitwerk.

Permaloid Silicon Entferner 7010 is een mengsel van langzaam verzappende organische oplosmiddelen, voornamelijk geschikt om olie en vetresiduen te verwijderen van metaal of kunststof.

- Geeft een anti-statisch effect op kunststof delen.
- Bevat middel oplosmiddelen.
- Opslag is eenvoudig dankzij een hoger vlampunt.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Product preparation - application Voorbereidende reiniger




Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud of origineel lakwerk niet geschuurd.
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd.
OEM Primer (e-coat), niet geschuurd.
OEM Primer (e-coat), geschuurd.
Gegalvaniseerd staal of zacht aluminium geschuurd.
Glasvezel versterkte ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd.
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd.
Wrijf droog met een schone doek.
Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.
Laat <Silikonentferner> nooit van het oppervlak verdampen. Behandel slechts een klein gebied tegelijk.



Spuitafstand: houd 15 - 20 cm afstand.



Niet van toepassing

VOC-Conform


2004/42//IIB(a)(850) 770: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a)) in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 770 g/l.

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Product preparation - application Kunststof voorbereiding




Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.
Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / oor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in Permaloid Silikon Entferner 7010 / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met Permaloid Silikon Entferner 7010.
Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.
Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.



Spuitafstand: houd 15 - 20 cm afstand.



Niet van toepassing

VOC-Conform


2004/42//IIB(a)(850) 770: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a)) in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 770 g/l.

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Product preparation - application Eindreiniger




Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd.
Glasvezel versterkte ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd.
Wrijf droog met een schone doek.
Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.
Laat <Silikonentferner> nooit van het oppervlak verdampen. Behandel slechts een klein gebied tegelijk.



Spuitafstand: houd 15 - 20 cm afstand.



Niet van toepassing

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Producten

Permaloid® Silikon Entferner 7010

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.