



Teknisk datablad.

Priomat® Pore Filler 3311

Spesialprodukt for behandling av plastoverflater

Priomat Pore Filler 3311 er en spesiell en-komponent fyller som anvendes til å fylle opp små porer i overflaten på PUR-plastdelene. Dermed sikrer man at porene lukkes, det bidrar til en fremragende sluttfinish.

- Muliggjør enkel og pålitelig påføring.



Kun til profesjonell bruk!




Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® Pore Filler 3311

Product preparation - application

	Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.
 	Porøse plastdeler, spesielt til PUR mykplast
	Legges på med en klut som ikke loer. Press inn i porene.
	Ikke relevant
	2K Elastisk Grunnfyller Vedheftsprimer for plast
VOC-tilpasset	Dette produktet omfattes ikke av VOC-direktivet

Priomat® Pore Filler 3311

Produkter

Priomat® Pore Filler 3311

Anmerkninger

· Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.