



Teknisk datablad.

Permaloid® Silicone Remover 7010



Silikonfjerner av høy kvalitet til rengjøring av plastdeler og tradisjonelle lakkmaterialer

Permaloid Silicone Remover 7010 er et langsomt fordampende avfettingsmiddel som hovedsakelig brukes til fjerning av olje- og fettrester på plast- og metalloverflater.

- Oppnår en antistatisk effekt på plastdeler.
- Inneholder milde løsemidler.
- Enkel lagring takket være høyt flammepunkt.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Plast forberedelse



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Reparasjoner av utvendige vanlige bildeler i plast, slipt.
Nye eksteriør plast deler, forvarmes i 60 min. 60-65°C / først rengjøring med en ultrafine pad godt fuktet med Permaloid Silicone Remover 7010 / ved siste rengjøring anvendes en klut godt fuktet med Permaloid Silicone Remover 7010.
Tørk godt av underlaget, dette for å fjerne alle typer urenheter. Foreta deretter umiddelbart avtørring med en ren klut.
Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.
Fjern alle sporene av frigjøringsmidler grundig



Klar til bruk



Ikke relevant

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(a)) ferdig til bruk er maks. 850 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 770 gr./litr

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Rengjøringstynner til forbehandling



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Uslipt gammel lakk eller original lakk.
Gammel lakk eller originallakk godt slipt.
OEM fabrikkgrunning (e-coat), uslipt.
OEM Primer (e-coat), slipt.
Slipt bart stål.
Slipt galvanisert stål og myk aluminium.
Glassfiber eller polyester underlag, slipt og fritt for slippmiddel.
Underlag som behandlet med 2K polyester produkter somer slipt
Tørk av med en en kllut.
Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.
Ikke la Permaloid Silicone Remover 7010 avdampe fra underlaget. Foreta avfetting på mindre områder av gangen.



Klar til bruk





Ikke relevant

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(a)) ferdig til bruk er maks. 850 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 770 gr./litr

Permaloid® Silicone Remover 7010

Product preparation - application Avsluttende rengjøring

	Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.
	Gammel lakk eller originallakk godt slipt. Glassfiber eller polyester underlag, slipt og fritt for slippmiddel. Tørk av med en klut. Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy. Ikke la Permaloid Silicone Remover 7010 avdampe fra underlaget. Foreta avfetting på mindre områder av gangen.
	Klar til bruk
	Ikke relevant
VOC-tilpasset	Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permaloid® Silicone Remover 7010

Produkter

Permaloid® Silicone Remover 7010

Anmerkninger

- For detaljert informasjon om egnede plastunderlag, vennligst se Spies Hecker plastlakkeringsystem TDS - SHPlasticSystem.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.