



Teknisk datablad.

Permaloid® Silicone Remover 7799



Hurtigavdampende silikonfjerner til tradisjonelle lakkmaterialer

Permaloid Silicone Remover 7799 har en blanding av organiske løsemidler som fordampes raskt, den brukes hovedsakelig til fjerning av olje- og fettrester på metall og til avfetting av alle underlag som skal bearbeides.

- Rengjør metallunderlag grundig før bruk av løsemiddelbaserte lakkprodukter.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permaloid® Silicone Remover 7799


Product preparation - application Rengjøringstynner til forbehandling



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Uslipt gammel lakk eller original lakk.
Gammel lakk eller originallakk godt slipt.
OEM fabrikkgrunning (e-coat), uslipt.
OEM Primer (e-coat), slipt.
Slipt bart stål.
Slipt galvanisert stål og myk aluminium.
Glassfiber eller polyester underlag, slipt og fritt for slippmiddel.
Underlag som behandlet med 2K polyester produkter somer slipt
Tørk av med en en kllut.
Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.
Ikke la Permaloid® Silicone Remover 7799 avdampe fra underlaget. Foreta avfetting på mindre områder av gangen.
Avfette slipt fyller med Permaloid® Silicone Remover 7799 rett før påføring av baselakk eller toplakk.



Klar til bruk



Ikke relevant

VOC-tilpasset


Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permaloid® Silicone Remover 7799


Product preparation - application Avsluttende rengjøring



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Gammel lakk eller originallakk godt slipt.
Glassfiber eller polyester underlag, slipt og fritt for slippmiddel.
Avfette slipt fyller med Permaloid® Silicone Remover 7799 rett før påføring av baselakk eller topplakk.
Tørk av med en en kllut.
Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.
Ikke la Permaloid® Silicone Remover 7799 avdampe fra underlaget. Foreta avfetting på mindre områder av gangen.



Klar til bruk



Ikke relevant

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permaloid® Silicone Remover 7799

Produkter

Permaloid® Silicone Remover 7799

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.