



Karta techniczna użycia produktu.

Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400



Doskonała przyczepność na elementach z tworzyw sztucznych

Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400 to transparentny podkład do stosowania na niepowlekanych tworzywach sztucznych. Zapewnia doskonałą przyczepność nawet na trudnych podłożach z tworzyw sztucznych.

- Zapewnia doskonałą przyczepność na zewnętrznych elementach z tworzyw sztucznych.
- Może być aplikowany bezpośrednio na odtłuszczony, niepowlekany plastik.
- Gotowy do użycia.
- Kompatybilny z radarami samochodowymi.
- Może być barwiony pigmentami Permafleet Mixing Concentrate 600 oraz dodatkami Permasolid Clear Coat Color Additives.
- Dostępny również w aerozolu.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400


Product preparation - application



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Nowe elementy z tworzyw sztucznych występujące na zewnątrz pojazdów wygrzewać przez 60 min w temperaturze 60-65°C/ pierwsze czyszczenie wykonać przy użyciu bardzo drobnej włókny ścierniej nasączonej środkiem Permaloid Silicone Remover 7010/ czyszczenie końcowe wykonać przy użyciu niepylącej ściereczki nasączonej Permaloid Silicone Remover 7010.
Wytrzyj powierzchnię, aby obluźować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściereczką.
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.
Dokładnie usuń wszystkie pozostałości środków antyadhezyjnych.
Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych



Gotowy do użycia



Nie dotyczy




	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



1 - 2 warstwy
z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min
końcowe odparowanie: 10 min - 15 min



2K Uelastyczniony Podkład

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanina produktu jest poza zakresem dyrektywy o LZO

Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400

Produkty

	Priomat® Elastic Adhesion Primer 3400
	2 - 5 µm
Teoretyczna wydajność	84 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić. Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.
	Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Wstrząsnąć przed użyciem.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Możliwość barwienia za pomocą komponentów Permafleet Mixing Concentrates 600 lub dodatków do barwienia Permasolid Clear Coat Additives do max. 5%.
- Szczegółowe informacje na temat odpowiednich podłoży z tworzyw sztucznych można znaleźć w Systemie lakierowania tworzyw sztucznych Spies Hecker, Karta techniczna TDS - SHPlasticSystem.
- Polakierowane części z tworzywa sztucznego przed upływem 6 tygodni nie mogą być czyszczone przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Po tym okresie należy utrzymywać minimalną odległości dyszy od obiektu wynoszącą 30 cm.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.