



Karta techniczna użycia produktu.

Priomat® 1K Spot Primer 4074



Priomat 1K Spot Primer 4074 to łatwy w aplikacji podkład zapewniający ochronę antykorozyjną na wszystkich podłożach metalowych.

- Może szybko zostać pokryty kolejną warstwą.
- Dobra rozlewność.
- Łatwa aplikacja.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!




An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Product preparation - application STANDARD




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Małe miejsca przeszlifować do czystego metalu, np. na krawędziach i rogach, tuż przed nałożeniem wodorozcieńczalnego lakieru bazowego.



Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
Wykonaj przetest próbny po wstrząsaniu.



Nie dotyczy




1 warstwa

końcowe odparowanie: 10 min - 15 min



W razie potrzeby usunąć wtrącenia przy użyciu ultra-delikatnej włókniny ścierniej.




Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286 + lakier bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 730: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 730 g/l.

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Produkty

	Priomat® 1K Spot Primer 4074
	3 - 5 µm
	Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetrząsnąć w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

	• Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem. • Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm. • Priomat 1K Spot Primer 4074 jest lekko przeźroczysty. Nie nanosić go do uzyskania pełnego krycia.
--	--

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.