



Karta techniczna użycia produktu.

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070



Wodorozcieńczalny środek czyszczący przeznaczony dla sektora pojazdów użytkowych

Permahyd Wax and Grease Remover 7070 to wodorozcieńczalny środek czyszczący z obniżoną zawartością rozcieńczalnika organicznego stosowany na powierzchniach metalowych.

- Ma niski poziom LZO.
- Odpowiedzialny środowiskowo.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!



Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand




Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Product preparation - application Środek do wstępnego czyszczenia

	Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.
	Czyste metalowe podłoże
	Gotowy do użycia
	Nie dotyczy
Zgodny z przepisami LZO	2004/42/IIB(a)(850) 430: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 430 g/l.

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Product preparation - application Końcowy środek czyszczący

	Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.
	Czyste metalowe podłoże
	Gotowy do użycia
	Nie dotyczy
	Grunt Podkład gruntujący
Zgodny z przepisami LZO	Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Produkty

Permahyd® Wax and Grease Remover 7070

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

Uwagi

- Nanieść za pomocą zmoczonej ściereczki i usunąć przy użyciu czystej, suchej ściereczki.
- Dla lepszego czyszczenia powierzchni należy używać bardzo delikatnej podkładki i wysuszyć ją przy użyciu pozbawionej włosków ściereczki.
- Do usuwania pozostałości oleju i tłuszczu z metalowych podłoży.
- Produkt ten nie może być stosowany jako środek do usuwania silikonów na powierzchniach, które zostały już pokryte gruntem, podkładem lub lakierem kryjącym, jak również do czyszczenia podłoży z tworzyw sztucznych.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.