



## Karta techniczna użycia produktu.

# Permacron® Fine Putty 7715

Wygodna w użyciu, drobnoziarnista szpachla 1K dla systemu Base System (nie spełnia norm LZO)

Permacron Fine Putty 7715 to jednoskładnikowa, drobnoziarnista szpachla oparta na technologii żywic akrylowych do wypełniania małych porów.

- Łatwa do szlifowania.
- Elastyczna, zapewnia gładką powierzchnię bez porów.
- Szybko schnie.



Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!




An Axalta Coating Systems Brand

# Permacron® Fine Putty 7715


## Product preparation - application



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona  
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.  
W pełni utwardzone Podkłady dwuskładnikowe 2K lub epoksydowy podkład gruntujący dwuskładnikowy 2K, przeszlifowane i oczyszczone



Gotowy do użycia




Nie dotyczy



|       |              |
|-------|--------------|
|       | 7715         |
| 20 °C | 30 min - 1 h |



P240 - P500



Podkład  
Podkład gruntujący

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

# Permacron® Fine Putty 7715

## Produkty



Permacron® Fine Putty 7715

Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

## Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Nanosić w 2 - 4 cienkich warstwach natryskowych z zachowaniem co najmniej 10 min. czasu oczekiwania między warstwami.
- Szpachla 1K Fine Putty jest zalecana tylko do napraw małych rys lub odprysków. Dla uzyskania większego wypełnienia należy zastosować szpachlę poliestrową.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.