



Ficha Técnica

Permasolid® Matting Component MA 110



O Permasolid Base Fosca MA 110 proporciona um acabamento fosco em substratos metálicos e plásticos quando utilizado em combinação com os Permasolid Vernizes HS e Permasolid Esmalte HS 275.

- Faculta um acabamento com diferentes níveis de brilho.
- Permite ajuste de elasticidade.

Exclusivamente para uso profissional!



Spies Hecker - mais perto de si.



Uma Marca Axalta Coating Systems



Permasolid® Matting Component MA 110

Product preparation - application

	É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.
	As superfícies têm de ser preparadas conforme as recomendações da FT da qualidade seleccionada.
	Pronto a aplicar
	Não aplicável
Conforme COV	2004/42/IIB(e)(840) 600: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 600 g/l.

Permasolid® Matting Component MA 110

Product preparation - application

	É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.
	As superfícies têm de ser preparadas conforme as recomendações da FT da qualidade seleccionada.
	Pronto a aplicar
	Não aplicável
Conforme COV	Esta mistura de produto não é conforme COV.

Permasolid® Matting Component MA 110


Produtos

Permasolid® Matting Component MA 110

Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Phoenix no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



Permasolid® Matting Component MA 110 pode ser repintado dentro de 24 horas, com lixagem ligeira



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- O grau de fosco está dependente da aplicação. Uma demão molhada proporciona um brilho mais elevado que uma demão seca.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.